

S-2245/S-2255 Ventil T-rør

S-2255 serviceventiler med plugg

04-21/1038003491/04.2008 **4**
Side 1 av 1

Bruksområde og spesielle egenskaper

- S-2245 tilsvarer S-2240, med følgende unntak:
Senterblindlokk i stedet for brannventilavstikker
- S-2255 tilsvarer S-2250, med følgende unntak:
Senterblindlokk i stedet for brannventilavstikker
- S-2265 "Brüssel-modell" DN 80 brannventilflens.



Referanser og dimensjoner

S-2245:

DN mm	Esco nr.
100	22453100
150	22453150
200	22453200
200*	22453201
250	22453250
250*	22453251
300	22453300
300*	22453301

* Boring PN 16

S-2255:

DN mm	Esco nr.
150	22553150
200	22553200
200*	22553201
250	22553250
250*	22553251
300	22553300
300*	22553301

* Boring PN 16

Kongsberg Esco AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Kongsberg Esco AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom. Kongsberg Esco AS sin logo er varemerket til Kongsberg Esco AS. Alle rettigheter forbeholdes.