

S-6508 SOCLA Tilbakeslagsventil type 508

B-system

09-04/1038003131/06.2008

9

Side 1 av 2

Bruksområde og spesielle egenskaper

Bruksområde: Vann og avløpssystemer,
spesielt tilpasset spillvannsanlegg
Konstruert for urene og tregt flytende væsker
Selvrensende konstruksjon gir en uhindret
gjennomstrøming uten å risikere blokkering av ventil
Meget lavt trykkfall
Lydløs
Robust
Driftssikker
O-ring i ventilsete sikrer tetning




Teknisk beskrivelse

DN mm	Tilkobling	Kv m ³ /h	Opnings-trykk mvp	Maks. arbeidstrykk bar	Testtrykk bar	Maks temp. °C
25	G 1	20	0,038			
32	G 1...	29	0,044			
40	G 1½	58	0,053	10	16	80
50	G 2	78	0,065			
65	G 2½	110	0,080			

Referanser og dimensjoner

DN mm	A mm	B mm	C mm	Vekt kg	Esco nr.
25	G 1	95,0	114,0	1,3	65080025
32	G 1...	110,5	132,0	1,9	65080032
40	G 1½	121,0	145,0	2,5	65080040
50	G 2	144,0	173,5	3,5	65080050
65	G 2½	174,5	200,0	6,2	65080065



Kongsberg Esco AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Kongsberg Esco AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede de nerte ordre under forutsetning av at avtalte spesi kasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive rma sin eiendom. Kongsberg Esco AS sin logo er varemerket til Kongsberg Esco AS. Alle rettigheter forbeholdes.

