

S-1460/1461 Skjevring

Justerbar

11-03/02.2010 **11**

Side 1 av 1

Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Vann
- Benyttes for å ta opp vinkelskjevheter fra 0-8°



Teknisk beskrivelse

- Trykkklasse: PN 25 For type S-1460
- Trykkklasse: PN 16 for type S-1461
- Temperaturgrense: 70°
- Byggelengde: Se tabell
- Avvinkling: 0-8°


Materialspesifikasjon

S-1460 • Stål

- Pakning: Gummi (NBR)

S-1461

- EPDM



Referanser og dimensjoner

S-1461:
Andre dimensjoner og trykklasser på forespørsel

DN mm	L ved 0°	L1 ved	Vekt kg	Esco nr	NRF nr.
80	26	37	1,7	14600080	2066834
100	26	38	2,0	14600100	2033839
125	29	43	3,2	14600125	2033844
150	32	48	4,1	14600150	2066849
200	36	56	5,4	14600200	2066854
250	40	64	7,7	14600250	2066864
300	43	71	9,7	14600300	2066869

DN mm	L ved 0°	L1 ved	Vekt kg	Esco nr
80	14	30	0,5	14610080
100	14	30	0,5	14610100
150	14	39	0,8	14610150
200	15	50	1,2	14610200

Kongsberg Esco AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Kongsberg Esco AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom. Kongsberg Esco AS sin logo er varemerket til Kongsberg Esco AS. Alle rettigheter forbeholdes.