

## Brukerveiledning

MV 14-03/05.2009

Side 1 av 1

### Brukerveiledning for EWE verktøy for å sette inn PP-hylse og messinghylse, opp til 16 bar



1. Monter anboringsklammeret forskriftsmessig på røret.
2. Gjør klar verktøyet for å sette inn PP-hylse og messinghylse:
  - Skru adapteret for PP-hylse og messinghylse på spindelen.
  - Skru den røde delen utover inntil et merke kommer tilsyne i underkant av denne.
  - Fest PP-hylsen eller messinghylsen til adapteret ved å skyve sporene i hylsen inn på trappene på adapteret inntil det høres et klikk.
  - Dra spindelen oppover i huset inntil hele hylsen er inne i huset og lås spindelen fast ved å stramme rattet.
3. Anbor med **31 mm bor** i følge prosedyren og fjern anboringsverktøyet.
4. **Innsetting av hylse:**
  - Skru verktøyet på anboringsklammeret ( venstregjenget) og bruk EWE-nøkkelen for å stramme.
  - Hold spyleventilen stengt mens hylsa settes i.
  - Åpne kuleventilen og frigjør spindelen ved å løsne rattet.
  - Skyv spindelen forsiktig nedover så langt den kommer. Skru så med klokka en eller to omdreininger slik at gjengene på hylsa griper inn i gjengene på anboringsklammeret.
  - Lås spindelen ved å stramme rattet.
  - Skru inn hylsa så langt den kommer med EWE-nøkkelen festet til firkanten på spindeltoppen.

#### Anmerkning:

Hylsen er nå på plass i hullet. Dersom en har benyttet messinghylse for bruk på PE-rør, er gjengene på denne skrudd inn i PE-røret og den gir en fast forbindelse mellom anboringsklammeret og PE-røret.

Løsne rattet, dra spindelen helt ut og lås deretter igjen med rattet.

**NB. Hold spindelen da den er under trykk og kan skyte oppover!**

Steng kuleventilen, skru av verktøyet og monter ventiloverdelen eller pluggen.

Kongsberg Esco AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Kongsberg Esco AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom. Kongsberg Esco AS sin logo er varemerket til Kongsberg Esco AS. Alle rettigheter forbeholdes.